

仕様インフォメーションシート

耐圧防爆構造接続箱

FAX

コピーしてご使用
ください(A4・100%)

島田電機株式会社

■本社営業部

(03) 3754-6321

TEL. (03) 3754-1711

■大阪営業所

(06) 6311-5592

TEL. (06) 6311-5590

会社名		Tel. No.	
所属名	担当	Fax. No.	

型 式		台 数	
-----	--	-----	--

防爆構造 ☐ d2 ☐ d3a ☐ Exd II B ☐ Exd II C ☐ 非防爆

塗 装 色 ☐ 標準色7.5BG6/1.5 ☐ その他 ()

☐内蔵端子 ☐ 標準端子 AC550V 15A(2sq) 自社製 (TB-E 黒色)

☐ 標準端子 AC440V 15A(2sq) 自社製 (TB-4、TB-6 黒色)

☐ その他 ()

端 子 数 ☐ 標準 ☐ その他 ()

☐端子番号 ☐ なし ☐ 連番 ☐ 別紙資料参照

☐機種銘板 ☐ アクリル ☐ SUS304 ☐ その他 ()

☐ 貼り付け ☐ ビス止め ☐ 記入文字 ()

☐ベーク板 ☐ 仕様記入 段 穴 枚 ☐ その他 ()

☐フ ード ☐ 全面 ☐ 部分 ☐ SPCC ☐ SUS304

塗 装 ☐ なし ☐ あり 塗装色 ()

☐セパレータ ☐ SPCC ☐ SUS304 ☐ベーク板

引込口配置 ☐ A面 () ハブサイズ・ハブ数を記入

☐ B面 () ハブサイズ・ハブ数を記入

☐ C面 () ハブサイズ・ハブ数を記入

☐ D面 () ハブサイズ・ハブ数を記入

例：(PF28×2、PF16×5)

そ の 他 ☐ 別紙仕様書あり (枚)

記入しきれない場合は下記備考欄をご利用ください。

《備考欄》
