仕様インフォメーションシート

（SMG／EXMG）専用

FAX

コピーしてご使用ください（A4・100%）

島田電機株式会社
■本社営業部 (03)3754-6321
TEL. (03)3754-1711
■大阪営業所 (06)6311-5592
TEL. (06)6311-5590

会社名		Tel. No.	
所属名	担当	Fax. No.	

型　式		台　数	

塗装色	□ 標準色7.5BG6/1.5（SMG型）　□ 標準色5Y7／1（EXMG型） □ その他（　　）
使用電圧	□ AC100V　□ AC110V　□ 50Hz　□ 60Hz □ AC200V　□ AC220V　□ 50Hz　□ 60Hz □ AC400V　□ AC440V　□ 50Hz　□ 60Hz □ その他　AC　V　Hz
定格容量	□　Kw　□ ヒータ呼び　A
サーマルリレー	□ 自動復帰　□ 手動復帰　□ なし
種　類	□ 非可逆　□ 可逆
仕　様	□ 当社標準（結線方法、ユニット等）　□ その他（　　）
□機種銘板	□ アクリル　□ SUS304　□ その他（　　） □ 貼り付け　□ ビス止め　□ 記入文字（　　）
引込口配置 (SMG型)	□ ハブサイズ、本数（　　） □ その他（　　）
引込口配置 (EXMG型)	□ 上側ハブサイズ（1箇所のみ）　□ G1/2　□ G3/4　□ G1　□ G1 1/4 □ 下側ハブサイズ（1箇所のみ）　□ G1/2　□ G3/4　□ G1　□ G1 1/4

記入しきれない場合は下記備考欄をご利用ください。

《備考欄》

カタログの記載内容は、お断りなく変更する場合もありますのでご了承ください。
Please note that the contents of the catalog are subject to change without notice.